



Dag Melanders tång kläms fast genom att de övre stiften pressas in i virket. Sedan pressar man trallbrädan lätt inåt och fixerar brädan med de kortare stiften.

Tång för trilskande trall

Nu finns verktyget som du inte visste att du behövde: en specialtång som tämjer trilskande trallvirke.

Den nya tralltången är i grunden en hovtång på vilken två plattjärn har svetsats fast, så att den påminner om en hummerklo. På klon sitter två par stift som låser tången mot träregeln.

– Det är stiften som är det fina, förklarar uppfinnaren Dag Melander, smed och egenföretagare från Upplands Bro norr om Stockholm.

Tången kläms fast mot spikregeln när de övre stiften pressas in i virket. När tången sitter fast i virket används den som en hävstång. Den krokiga

trallbrädan pressas lätt inåt tills man fått önskat avstånd till nästa bräda, vanligtvis 2–3 millimeter.

Tången låses genom att de undre stiften, som är något kortare än de övre, pressas in mot golvregeln. När tången sitter fast är trallbrädan fixerad i rätt läge och kan skruvas fast.

I vanliga fall används en kofot eller en bräda för att bända med. Men då är det svårt att samtidigt fixera brädan. Genom att klämma fast brädan med tången på det här sättet kan man arbeta med båda händerna fria.

TRALLTÅNGEN FINNS ÄN så länge bara som prototyp. Något liknande verktyg finns ännu inte i Sverige och Dag



Melander har låtit patentskydda sin uppfinning. God hjälp fick han av Almi i Stockholm och av Roland Andersson, uppfinnarrådgivare och forskare vid Karolinska institutet i Stockholm.

Dag Melander var bland annat i kontakt med Bacho, som rådfrågade Galaxens Byggpiloter. Men där blev det tummen ner.

– De sa att om brädorna är krokiga så slänger man dem, säger Dag, vilket han inte tror på.

Alla som hanterat nyimpregnerad trätrall vet att brädorna sällan är spikraka som en linjal. Virket slår sig beroende på temperatur och luftfuktighet men används ändå.

KENNETH PETTERSON

PETTERSONS PRYLAR

Tipsa mig!

Ring 08-728 49 70
Grejer&grepp på nätet:
www.byggnadsarbetaren.se

EN AMERIKANSK VARIANT

■ Det verktyg som närmast påminner om Dag Melanders tralltång är ett amerikanskt spännverktyg, kallat "Bowrench" (www.cepcotool.com). Verktyget liknar en kofot och består av ett långt skaft som försetts med två kortare rörliga metallstycken där det yttre försetts med två metalltappar. Verktyget hakas på regeln och den krokiga brädan pressas inåt så att den låses av sin egen spännkraft.

DOMKRAFT FÖR GOLVLÄGGARE

■ För golvläggare finns ett spännverktyg "Quik-Jack" som påminner om en domkraft med vev. Verktyget hakas fast på en bräda som stöds mot en vägg. Verktyget placeras vid parkettkanten varefter parketten pressas ihop med domkraften. Kan även användas intill väggen, då utan bräda, eller som domkraft vid vertikal montering. Även det från Cepcotool.